

# Sandkastenabdeckung Produkt-Information

## Befestigungs-Möglichkeiten für Sandkastenabdeckung

*Für die MaWi-Sandkastenabdeckungen gibt es - je nach bauseitiger Situation - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:*

### 1. **Befestigung mit Abspannseilen und Erdnägeln**

*Die ideale Befestigung, wenn der Sandkasten ebenerdig in eine Rasenfläche integriert ist. Die Abspannseile werden durch die Ösen geschlauft und mit den Erdnägeln abgespannt.*



### 2. **Befestigung mit Expanderseil und Kunststoffknöpfen**

*Besonders praktisch, wenn der Sandkasten mit einem Holzrahmen oder Holzpalisaden eingerahmt ist. Die Sandkastenabdeckung sollte dann einen Überstand von ca. 10 cm über den äußeren Rand nach allen Seiten besitzen.*

*Die beiliegenden Kunststoffknöpfe werden außen am Rahmen des Sandkastens angeschraubt. Das Expanderseil wird durch die Ösen geschlauft und dann an den Kunststoffknöpfen abgespannt.*



*Bei Fragen können Sie sich natürlich jederzeit gerne an unser Team wenden.*

*Tel.: 08458 / 3 72 80*